

Trinnlydplate m/duk

Lyddempende isolasjonsplate

Demper trinnlyd effektivt!



Produktdata

Tykkelser mm	25 – 35 - 50	EN 823
Varmekonduktivitet W/mK	0,045	EN 12667
Dynamisk stivhet MN/m ³	20 – 15 – 10	EN 29052-1
Komprimerbarhet	CP3	EN 1991-1-1
Brannklasse	F	EN 13501-1

Behagelig
lydmiljø

God
isolasjon

Lett å
montere

God
totaløkonomi

Bruksområde

Sundolitt Trinnlydplater brukes vanligvis i etasjeskiller og andre konstruksjoner der det er viktig å redusere trinnlyd mellom boenheter eller å redusere trinnlyd på institusjoner, offentlige bygg, kontorer og andre typer bygg.

Montering

Montering av trinnlydplater gjøres enkelt med lite redskap og forkunnskap. Start med å montere kantlist med tape rundt på alle vegger og andre steder det er behov. Deretter rulles de lange lengdene med trinnlydplater ut og de tapes sammen både på langsider og kortsider. Ved behov monteres varmerør ved å klippe de fast i duken med egnet utstyr. Til slutt påføres fiberarmert avrettingsmasse i minst 35 mm tykkelse.

- *Hulldekke*
- *Kantlist*
- *Sundolitt Trinnlydplate*
- *Eventuelt varmerør*
- *Fiberarmert avretting 35 mm*
- *Parkettunderlag*
- *Parkett*

