

1 – Produkttypens unika identifikationskod:  
Haloproof Drain Tech BASE

2 – Identifiering av byggprodukten i enlighet med artikel 11(4):  
747255, 747257, 747259, 747261, 747263

3 – Byggproduktens avsedda användning eller användningar:  
Plast- och gummibaserade fuktspärrar inklusive grundmursskydd.

4 – Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress i enlighet med artikel 11(5):

Nordic Waterproofing AB, Box 22, 263 21 Höganäs

Telefon: 042-33 40 00

E-post: info@nordicwaterproofing.com

5 –

6 – Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda enligt bilaga V:  
2+

7 – För de fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:  
EN 13967:2012

Kiwa MPA (0799) har utfört inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och dess tillverkningskontroll samt kommer att utföra fortlöpande kontroller enligt system 2+. Ett överensstämmelseintyg för tillverkningen är utfärdat.  
Nr. 0799-CPD-117

8 –

9 – Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Värde	Enhet	
Reaktion vid brandpåverkan	NPD	-	EN 13967 :2012
Vattentäthet	W1	-	
Rivhållfasthet LR / TR	>285 / >303	N	
Skjuvhållfasthet LR / TR	NPD	N/50mm	
Slagmotstånd metod A och B	≥ 350	mm	
Draghållfasthet			
Maximal dragstyrka LR / TR	≥ 304 / ≥ 301	N/50 mm	
Brottöjning LR / TR	≥ 23 / ≥ 19	%	
Motstånd mot statisk last metod B	≥ 20	Kg	
Åldring: Vattentäthet	NPD	-	
Kemikaliebeständighet: Vattentäthet	Tät	-	
Farliga ämnen	NPD	-	

10 – Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknad för tillverkaren av:

Namn och befattning: Catharina Svenningsson, Utvecklingschef

Namnsteckning: 

Plats och dag för utfärdande: Höganäs 2016-06-28