

Brødr. Sunde as

Sundolitt Ringmur

1.5.6

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Sundolitt Ringmur er et komplett byggesystem som består av formstøpte elementer i ekspandert polystyren (EPS). Systemet brukes som ringmur til boliger og andre lignende små bygninger.

Systemet bygges sammen, armeres og fylles med betong.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder:

Sementfiberplatene kan rengjøres med lunkent / kaldt vann. Hvis nødvendig kan man tilsette vanlig husholdningssåpe som ikke inneholder løsemidler. Start alltid nedenfra på få områder om gangen. Skyll med rikelig med vann til fasaden er helt ren. For å være på den sikre siden anbefales det at man prøver behandlingen på et begrenset område for å se at resultatet blir som forventet.

Ettersyn/kontroll:

Årlig besiktigelse av betongfiberplatene for sprekkdannelser eller skader.

Med lang levetid, og mange årssykluser for produktet er det normalt at det kan oppstå mindre skader, riss eller misfarging. Da kan man om ønskelig bruke UV bestandig fugemasse i riss/skader og man kan også eventuelt overmale med diffusjonsåpen maling. Normalt anbefales grunning + 2 strøk.

Ved større mekaniske skader kan man skifte platene eller montere nye på utsiden. Betongfiberplaten kan limes til underlaget med egnet lim/flislim (uten løsemidler) og/eller festes mekanisk. Om man bruker mekanisk innfesting med bolter inn i betongkjernen på ringmuren, så skal hullet i fiberplaten være litt større enn diameter på bolten og det bør her brukes gummipakning rundt bolten.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall:

Det er ingen vedlikeholdsrutiner bortsett fra vask ved behov.

Brødr. Sunde as

Sundolitt Ringmur

3. EMISJONER OG MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utbakingstid:	Ikke relevant.
Utslipp gjennom:	Avgassing.
Utslipp til:	Utemiljøet.
Emisjonsfaktor:	Ikke angitt
Utførte målinger:	Pentaninnholdet er høyest direkte etter tilvirking, og avtar deretter kontinuerlig. Etter ca en måned er all pentan borte.

4. HENVISNINGER

Brødr. Sunde AS er medlem av materialretur. Se www.materialretur.no

Henvvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner:

Ingen henvisninger.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Produktets EPS material kan etter endt levetid gjenvinnes til f.eks kulepennner eller til energiproduksjon. Alle materialene i systemet leveres til godkjent materialretur.

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør:	Brødr. Sunde as
Organisasjonsnr.:	NO 916416784 MVA
Postadresse:	PB. 8115, Spjelkavik
Postnr og poststed:	6022 Ålesund
Telefon:	70 10 70 00
E-post:	norway@sundolitt.com
Internettadresse:	www.sundolitt.no